

# ProLine

## Tvättmaskiner HX-serien

### HUVUDEGENSKAPER

- 65-280 l trumvolym
- 44%-54% restfuktighet
- Centrifugering upp till 1298 v/min och 500 G (HX65-80)
- WED-trumma med kaskadmönster för låg vatten- och energiförbrukning
- WSS - väger tvättgodset och justerar vattennivån
- WLS - anpassar vattenmängd till tvättmängd och typ av textilier
- 13 standardprogram
- Specialprogram som tillval
- Stor lucka, 33-46 cm Ø, som öppnas 180°
- 76 mm avloppsventil monterad direkt mot trumman
- 21 valbara språk
- Klar för varm- och kallvattenanslutning
- Klar för bokrings- och doseringssystem



\*Gäller HX65 och HX80

WED - Water  
Efficiency Drum



WLS - Water  
Level System



Cascade  
Drum



Centrifugering  
500G



5 års  
garanti



Huvuddata		HX65	HX80	HX105	HX135	HX180	HX240	HX280
Trumvolym	l	65	77	105	135	180	240	280
Kapacitet	kg	7	9	10.5	13.5	18	24	28
Max centrifugering	v/min	1298	1298	1075	1075	980	980	915
Ljudnivå centrifugering	dB(A)	59	64	66	65	68	66	70
Tvättid	min*	55	55	-	-	-	-	-
Vattenförbrukning	l*	43	60	76	97	130	221	258
Energiförbrukning	kWh*	1,3	1,5	1,6	1,9	3,4	4,6	5,3
Restfuktighet	%*	44	44	50	50	54	54	54
Artikelnummer		101229	101230	101202	101203	101204	101205	101222

\*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

# Teknisk data ProLine HX-serien

Huvuddata	HX65	HX80	HX105	HX135	HX180	HX240	HX280
Artikelnummer	101229	101230	101202	101203	101204	101205	101222
Trumvolym	l 65	77	105	135	180	240	280
Max kapacitet	kg 7	9	10.5	13.5	18	24	28
Mått, BxDxH	mm 710x740x1139	710x790x1139	795x795x1249	795x945x1249	970x970x1434	970x1105x1434	970x1185x1434
Vikt	kg 170	185	210	255	380	430	495
Lucköppning, Ø	mm 330	330	410	410	460	460	460
Färg	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå
Max centrifugering	v/min 1298	1298	1075	1075	980	980	915
G-faktor vid full centrifugering	500	500	400	400	400	400	350
Ljudnivå, centrifugering	dB(A) 59	64	66	65	68	66	70
Restfuktighet	% 44	44	50	50	54	54	54
<b>Förbruk. data normaltvätt 60° full maskin</b>							
Vattenförbrukning	l 43	60	76	97	130	221	258
Energiförbrukning	kWh 1,3	1,5	1,6	1,9	3,4	4,6	5,3
<b>Anslutningar</b>							
Elanslutning	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt (standard)	kW 6,7	6,7	9,8	13,1	13,5	20	23,9
Säkring (standard)	A 10-16	10-16	16-20	20-25	25	32	50
Vattenventil, Ø	tum 3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Avloppsventil, yttre Ø	mm 76	76	76	76	76	76	76
Avloppspump	□	□	-	-	-	-	-
Ångventil, Ø	tum 1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
<b>Kapacitet per användningsområde</b>							
Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15	86	102	140	180	240	320	373
Moppar per tvätt, 100 g, 1:20	32	38	52	67	90	120	140
Kompleta larmstäl	-	-	-	2	2-3	2-4	3-5
Hästäcke tvätt, antal täcken	1	1	2	2	3	4	5
Juverdukar per tvätt, 60 g, 1:10	108	128	175	225	300	400	466
<b>Tillbehör/tillval</b>							
Möjlighet till specialanpassningar	•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox	•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till doseringsutrustning	•	•	•	•	•	•	•
Fundament, höjd	mm 220	220	160	160	160	160	160
Uppsamlingsränna, volym	l 42	42	70	70	70	-	-
Tiltmekanism	-	-	-	-	-	-	-
Ånguppvärmning	□	□	□	□	□	□	□
Kan pelarmonteras	-	-	-	-	-	-	-

#### Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

28.02.2025

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.  
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på [www.podab.com](http://www.podab.com).

